

Profile podłużne kanalizacji deszczowej

Podziałka 1:100/500

Uwagi:

- Wartości rzędnej oraz głębokości osi istniejącej instalacji (np. wNN, głęb=0,90) podano w przybliżeniu.
- Sprzęże z istniejącą siecią oraz szczelić projektowanych sieci dostosować w trakcie realizacji
- Lokalizację wejść podano w układzie współrzędnych prostokątnych odniesienie do państwowego układu geodezyjnego.

Oznaczenia:

7 — nazwa studni kanalizacyjnej

N=52 — zagłębienie dna kanału

Długość wszystkich przewodów: 390,8 [m]

Nr profilu	Nazwa	Długość [m]	Między
8	Profil D10a-D10c	12,2	D10a-D10c
7	Profil D13-D15	6,2	D13-D15
6	Profil D10-D10a	3,7	D10-D10c
5	Profil D8a-D8b	6,5	D8a-D8b
4	Profil D8-D9	3,7	D8-D9
3	Profil D2-D6	42,1	D2-D6
2	Profil D7-D29	178,9	D7-W34
1	Profil P-D14	135,3	D1-D14

Przed ułożeniem projektowanych sieci należy dokładnie ustalić rzędne istniejących kanałów i urządzeń.

Nie wyklucza się istnienia innych, nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak informacji w instytucjach branżowych.

BPSK we Wrocławiu Sp. z o.o. 50-010 Wrocław ul.Opolska 11-13 lok.1		Nr rej.	549-2/2011
		Rev.	
Nazwa inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczowie dla m. Kodziana		
Obiekt:	Zewnętrzne sieci sanitarne Sieć kanalizacji deszczowej		
Typ rys.:	Profile podłużne kanalizacji deszczowej	Skala:	1:100/500
Stadium:	P.W.	Nr rys.	IS/4
Branża:	instalacje sanitarne	Nr opracow.	Profile
Projektant:	mgr inż. Urszula Lecha	271/90/UW	12.2012
Kierownik:	Andrzej Wołkowyn	89/96/UW	12.2012